



## Specifikationer Ledvance LED downlight Slim Firkant SQ105 6W 430lm 120D - 840 kold hvid

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                | 233376                              |
| EAN                          | 4058075079236                       |
| Producentkode                | 4058075079236                       |
| Mærke                        | Ledvance                            |
| Producent navn               | DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 3 år                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 30000                               |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 6W                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Farveindstilling          | Enkelt farve               |
| Driver Inkluderet         | Ja                         |
| Lysvinkel (grader)        | 120                        |
| Lumen (Lysfluks)          | 430lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)         | 70                         |
| Effektfaktor              | >0.50                      |
| Installationsdybde (mm)   | 50                         |
| UGR-indeks                | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel             | PC (Polykarbonat)          |
| Velegnet til udendørsbrug | Nej                        |
| Produkttype               | LED downlight              |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 105x105                          |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 50                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor