



Specifikationer Philips LED Panel  
RC132V CoreLine G5 Stål Hvid 34.5W  
4000lm - 830 Varm Hvid | 60x60cm -  
UGR < 19

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                | 246379                                |
| EAN                          | 8719514950306                         |
| Producentkode                | 95030600                              |
| Mærke                        | Philips                               |
| Producent navn               | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                                 |
| Product Serie                | RC132V                                |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                     | 34.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Antal lys           | 1                                |
| Lumen (Lysfluks)    | 4000lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 120                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule                |
| Armaturløsning      | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armaturløsning

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| EOC8             | 95030600                    |
| Montering        | Forsænket                   |
| UGR-indeks       | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PS (Polystyren)             |
| Driftstemperatur | -10 til +40                 |
| Nødbelysning     | Nej                         |
| Armaturløsning   | Hvid                        |
| Materiale        | Stål                        |
| Armaturløsning   | Hvid                        |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 62      |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor